



Multi Panda Maxi ST



- Pole installation with single, double, triple and quadruple versions.
- Corrosion resistant die-cast aluminium body.
- Silicon gasket.
- All exterior parts are stainless steel.
- Tempered safety glass.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design.
- High visual comfort.
- Colour tolerance max. 3 SDCM.
- DALI and 1-10V options available.

- Tekli, çiftli, üçlü ve dördü adaptör ile direğe montaj seçeneği.
- Korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövde.
- Silikon contalı.
- Dışarda kalan tüm metal parçalar paslanmaz çelikten.
- Tamperli cam.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- Yüksek aydınlatma konforu.
- Renk toleransı max. 3 SDCM.
- DALI ve 1-10V seçenekleri mevcuttur.

Multi Panda Maxi ST is dedicated for urban illumination. Thanks to its adjustability in both horizontal and vertical directions, illuminating capability is very high. Main areas of usage are streets, squares, building surfaces, parks, statues etc.

Multi Panda Maxi ST dış mekan aydınlatması için tasarlanmıştır. Yatay ve dikey düzlemde hareket kabiliyeti sayesinde aydınlatma kapasitesi oldukça yüksektir. Caddeler, park ve bahçeler, bina cepheleri, heykeller vb kullanım alanlarına sahiptir.

Multi Panda Maxi ST



Multi Panda Maxi ST / 007.ST.00521

LED	Power LED	
System Power / Sistem Gücü	60W	
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	2700K	6740
	3000K	6875
	3500K	7015
	4000K	7160
	6000K	7375
Driving Current / Sürüş Akımı	700mA	
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği	✓	

Multi Panda Maxi ST / 007.ST.00522

LED	Power LED	
System Power / Sistem Gücü	2x60W	
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	2700K	2x6740
	3000K	2x6875
	3500K	2x7015
	4000K	2x7160
	6000K	2x7375
Driving Current / Sürüş Akımı	700mA	
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği	✓	

Multi Panda Maxi ST / 007.ST.00523

LED	Power LED	
System Power / Sistem Gücü	3x60W	
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	2700K	3x6740
	3000K	3x6875
	3500K	3x7015
	4000K	3x7160
	6000K	3x7375
Driving Current / Sürüş Akımı	700mA	
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği	✓	

Multi Panda Maxi ST / 007.ST.00524

LED	Power LED	
System Power / Sistem Gücü	4x60W	
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	2700K	4x6740
	3000K	4x6875
	3500K	4x7015
	4000K	4x7160
	6000K	4x7375
Driving Current / Sürüş Akımı	700mA	
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği	✓	