

- Aluminium profile body.
- Plastic end caps.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design.
- 1-10V and DALI dimming options available upon request.
- Opal diffuser and white painted raster louver on top..
- Basic colours: white, black, silver, antracite dark gray and special color options available upon request.
- Up to 110lm/W efficiency.
- Emergency kit system can be integrated.
- Steel suspension cord with up to 5mt lenght option.


- Alüminyum profil gövde.
- Plastik kapak.
- 220-240V / 50-60Hz enerji giriřli.
- Akıllı sođutma tasarımı.
- 1-10V ve DALI dim seęenekleri bulunmaktadır.
- Opal difüzör ve üzerinde beyaz boyalı sac petek.
- Standart renkler: beyaz, siyah, gri, antrasit koyu gri ve isteęe bađlı özel renk seęenekleri mevcuttur.
- 110lm/W'a kadar verim.
- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
- 5mt uzunluk seęeneđine kadar tercih edilebilir çelik sarkıt tel.

Extrude / I02.LL.18060

SMD LED	.24.69	.24.88	.24.110
Led Power / Led Gücü	65W	83W	104W
System Power / Sistem Gücü	69W	88W	110W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	2700K	6704	8411
	3000K	6806	8539
	3500K	6908	8667
	4000K	7010	8795
	5000K	7220	9059
Lenght / Uzunluk (A)	1150mm	1430mm	1710mm
Ceiling Cutout Dimension / Tavan Delik Ölçüsü	X	X	X
Mains Switch Dim Option / 220V Anahtar Dim Opsiyonu	X	X	X
1-10V Dimming Option / 1-10V Dim Seęeneđi	✓	✓	✓
Dali Dimming Option / Dali Dim Seęeneđi	✓	✓	✓

Suspension Cord

Ray Sarkıtma Teli



* See page 759 for ldt files.
* Iřık eđrileri için sayfa 759 bakınız.