



Etange / 007.LL.19340

Code / Kod	LL.19340.12.20	LL.19340.12.40	LL.19340.15.25	LL.19340.15.50
System Power / Sistem Gücü	20W	40W	25W	50W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	2700K	2369	4700	2984
	3000K	2417	4796	3045
	3500K	2465	4894	3106
	4000K	2517	4994	3170
	6000K	2592	5144	3265
Lenght / Uzunluk (A)	1224mm	1224mm	1524mm	1524mm
Mains Switch Dim Option / 220V Anahtar Dim Opsiyonu	✓	✓	✓	✓
1-10V Dimming Option / 1-10V Dim Seçeneği	✓	✓	✓	✓
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği	✓	✓	✓	✓

EN

- Polycarbonate PMMA body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design.
- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
- Opal diffuser.
- Emergency kit system can be integrated.
- Easy mounting by practical metal clips.
- Led colour temperatures are optionally 2700K, 3000K, 3500K, 4000K and 5000K.
- Weatherproof and durable silicone rubber gasket.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Up to 126lm/W efficiency.

TR

- Polikarbonat PMMA gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
- Opal difüzör.
- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
- Metal klipsler sayesinde kolay montaj edilebilir.
- 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ve 5000K renk sıcaklığı seçenekleri mevcuttur.
- Su geçirmezliği sağlayan silikon conta.
- Yüksek LED renk uyumu: <3 SDCM
- 126lm/W'a kadar ulaşan verim.